

TCR Advanced SL 3

TCR Advanced SL : La compétition avant tout !

Développée par les ingénieurs Giant, en étroite collaboration avec les coureurs les plus talentueux au Monde de l'équipe Rabobank, la gamme TCR Advanced SL est suprême. Les TCR Advanced SL bénéficient du meilleur de la technologie Advanced Composite Technologie. La technologie, l'expertise de plus de 35 ans et les tests en laboratoire et sur les plus grandes compétitions, dans les conditions les plus extrêmes, permettent à Giant d'offrir les Machines qui vous feront gagner. La preuve en est : le TCR Advanced SL est le vélo Vainqueur du Giro 2009.



COMPETITION

ROUTE PERFORMANCE

Spécifications

MODÈLE	TCR ADVANCED SL 3
CADRE	GIANT TCR Advanced SL ISP - Advanced Composite Technology - SL Grade
FOURCHE	GIANT TCR Advanced SL - Advanced Composite Technology - Monobloc
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	SHIMANO Dura-Ace Intégré
PEDALIER	SHIMANO New Ultegra - 53/39
PEDALES	Non
CHAINE	SHIMANO New Ultegra
JEU DE DIRECTION	FSA Overdrive 1-1/8" (haut) / 1-1/4" (bas)
CINTRE	GIANT Contact
POTENCE	GIANT Contact
TIGE DE SELLE	ISP - Intégrée
SELLE	FIZIK Arione CX kium
DERAILLEUR Av.	SHIMANO New Ultegra
DERAILLEUR Ar.	SHIMANO New Ultegra
SELECTEURS DE VITESSES	SHIMANO New Ultegra
FREIN Av.	SHIMANO New Ultegra
FREIN Ar.	SHIMANO New Ultegra
LEVIER DE FREINS	SHIMANO New Ultegra
CASSETTE	SHIMANO New Ultegra - 10v. - 11x25
JANTES	MAVIC Ksyrium Elite
MOYEURS	MAVIC Ksyrium Elite
PNEUS	MICHELIN Pro3 Race - 700x23
EXTRAS	2 colliers de selle pour cadre ISP: Regular 20mm/ XL 45mm Porte-bidon GIANT Composite & Bidon GIANT
TAILLES	S/46.5 - M/50 - ML/53.5 - L/55.5 - XL/58.5
SKU	600620

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

Caractéristiques clés

- Cadre GIANT TCR Advanced SL ISP
- Fourche GIANT TCR Advanced SL
- Dérailleurs SHIMANO New Ultegra
- Freins SHIMANO New Ultegra
- Roues MAVIC Ksyrium Elite
- Tailles : S/46.5 - M/50 - ML/53.5 - L/55.5 - XL/58.5

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY

COMPACT ROAD

10
ANS
GARANTIE

TAILLES DE CADRE	ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	ANGLE DU TUBE DE SELLE	L _g TUBE SUPÉRIEUR	L _g DOUILLE DE DIRECTION	BASES	EMPÂTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
XS/43.0 cm	71,0°	74,5°	52	12	40,5	97,7
S/46.5 cm	72,0°	73,5°	53,5	13,5	40,5	97,4
M/50.0 cm	73,0°	73,0°	55,5	15	40,5	98
ML/53.5 cm	73,0°	72,0°	57	17	40,5	98,6
L/55.5 cm	73,0°	72,0°	58,5	18,5	40,5	100,1
XL/58.5 cm	73,0°	72,0°	60,5	20	40,5	102,1

€ 8888